



Flüssigzusatz zur Verbesserung der Haft- und Verarbeitungseigenschaften

SAMCO SAN ist ein hochwertiges Zusatzmittel auf der Basis von sauberem Wasser und einer speziellen Haftemulsion. **SAMCO SAN** wird mit **ACOSIM** - Produkten gemischt.

ANWENDUNG

SAMCO SAN ist ein spezieller Flüssigzusatz für eine erhöhte Haftzugfestigkeit und verbessert die Verarbeitungseigenschaften.

SAMCO SAN kann als Mörtel-Haftzusatz bei zementgebundenen Mörteln eingesetzt werden.

VERARBEITUNG

SAMCO SAN wird mit **ACOSIM** Produkten ohne Beigabe von Wasser oder anderen Zusätzen von Hand oder mit der Maschine angemischt.

Die Zugabe von **SAMCO SAN** wird auf die gewünschte Konsistenz abgestimmt. Wird mit einem empfohlenen Flüssigzusatzmittel gemischt darf zusätzlich kein Wasser mehr hinzugegeben werden.

Die Mörtelverarbeitung erfolgt gemäss aktuellem Stand der Technik und nach den geltenden Regeln der Baukunst.

BESONDERE HINWEISE

Bei Frostgefahr müssen die Vergussarbeiten eingestellt werden. Frisch vergossene Flächen sind vor Frosteinwirkung zu schützen.

Die Gebinde dürfen nicht unter +5° gelagert und transportiert werden.

SAMCO SAN nicht als Vergütung für Fertigputze verwenden.

Beinhaltet der Trockenmörtel einen Farbzusatz, muss mit einem Mehrverbrauch bei den Flüssigzusätzen gerechnet werden.

KENNDATEN

Gebinde	27 kg
Paletten (24 x 27 kg)	648 kg
Lagerdauer	12 Monate

ZUSATZPRODUKTE

SAMCO SAN kann mit diesen Produkten gemischt werden.

