



Flüssigzusatz zum ACOTOP WEISS für die gebundene Verlegung von Feinsteinzeugplatten.

ACOFORTE ist ein hochwertiges Zusatzmittel auf der Basis von sauberem Wasser und einer speziellen Haftemulsion. ACOFORTE wird mit ACOTOP WEISS gemischt.

ANWENDUNG

ACOFORTE ist ein spezieller Vergussmörtel für die Sanierung von Pflasterungen und Plattenbelägen mit vertieften Zementfugen ab 2 mm Tiefe, die 48 Std. nach der Sanierung befahrbar sein müssen. Um die Haftzugfestigkeit bei gesägten Kanten von Natursteinen zu verbessern.

VERARBEITUNG

ACOFORTE wird mit dem ACOTOP WEISS ohne Beigabe von Wasser oder anderen Zusätzen von Hand oder mit der Maschine angemischt. Die Zugabe von ACOFORTE wird auf die gewünschte Konsistenz abgestimmt. Wird mit einem empfohlenen Flüssigzusatzmittel gemischt darf zusätzlich kein Wasser mehr hinzugegeben werden. Die Mörtelverarbeitung erfolgt gemäss aktuellem Stand der Technik und nach den geltenden Regeln der Baukunst..

BESONDERE HINWEISE

Bei Frostgefahr müssen die Versetzarbeiten eingestellt werden. Frisch vergossene Flächen sind vor Frosteinwirkung zu schützen.

Die Gebinde dürfen nicht unter +5° gelagert und transportiert werden.

Mit ACOTOP FORTE SYSTEM verlegte Beläge können am darauffolgenden Tag verfugt werden.

KENNDATEN

Pulverkomponente:	ACOTOP WEISS	
Körnung	0–2.0 mm	
Sackgewicht	25 kg	
Paletten (40 x 25 kg)	1000 kg	
Lagerdauer	6 Monate trocken	
Verbrauch	ca. 2.5 bis 3.5 kg/m ²	
Schichtdicke	ca. 2.0 bis 5.0 mm	
Mischung für 25-kg-Sack	ca. 4.5 bis 5.0 Kilo	
Verarbeitbarkeit	ca. 45 Minuten	
Flüssigkomponente:	ACOFORTE	
Gebinde	5 und 27 kg	
Paletten (24 x 27 kg)	648 kg	
Lagerdauer	12 Monate	
Lieferform:	1 Charge	Ab 6 Chargen
	1 Sack à 25 kg ACOTOP WEISS	6 Säcke à 25 kg ACOTOP WEISS
	1 Gebinde à 4.5 kg ACOFORTE	1 Gebinde à 27 kg ACOFORTE

ZUSATZPRODUKTE

ACOFORTE kann mit diesem Produkt gemischt werden.

