

# ACOTOP WEISS

## MERKBLATT



### Mörtel-Haftbrücke für hohe Belastungen und verfärbungsempfindliche Natursteine

ACOTOP weiss ist eine Mörtel-Haftbrücke auf der Basis von naturreinem Quarzsand, Spezialzement, Kunststoff und Zuschlagstoffen.

#### ANWENDUNG

**ACOTOP weiss** ist eine Mörtel-Haftbrücke für verfärbungsempfindliche Natursteine.

**ACOTOP weiss** verbessert die Haftzugfestigkeit vom Naturstein zum Bettungsmaterial.

Der Werkstein muss vor der Applikation von **ACOTOP weiss** frei von Staub und Schmutz sein und mit Wasser angefeuchtet werden.

#### VERARBEITUNG

**ACOTOP weiss** wird mit sauberem Wasser ohne Beigabe von Zusätzen von Hand oder mit der Maschine knollenfrei angemischt. Die Wasserzugabe wird auf die gewünschte Konsistenz, zum Auftragen der Haftbrücke, abgestimmt.

**ACOTOP weiss** muss vollflächig deckend aufgetragen werden.

Der Werkstein wird frisch in frisch und hammerfest ins Bettungsmaterial verlegt.

#### BESONDERE HINWEISE

Darf nicht bei Frostgefahr verarbeitet und verwendet werden.

Bei Lufttemperaturen unter + 5°C müssen die Arbeiten eingestellt werden.

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- frostbeständig
- sehr hohe Haftzugfestigkeit nach wenigen Stunden
- hydrophobierend
- verhindert Verfärbungen
- schnell abbindend

#### KENNDATEN

Körnung	0-2.0 mm
Sackgewicht	25 kg
Paletten (40 x 25 kg)	1000 kg
Lagerdauer	6 Monate trocken
Verbrauch	ca. 2 bis 2.5 kg/m <sup>2</sup>
Schichtdicke	ca. 2.0 bis 4.0 mm
Mischung für 25-kg-Sack	ca. 5.0 bis 6.0 Liter
Verarbeitbarkeit	ca. 45 Minuten