



## Flüssigzusatz zu ACOMUR für eine erhöhte Haftzugfestigkeit an gesägten Natursteinkanten

**RS SAN** ist ein hochwertiges Zusatzmittel auf der Basis von sauberem Wasser und einer speziellen Haftemulsion. **RS SAN** wird mit dem Mauermörtel **ACOMUR** gemischt.

### ANWENDUNG

**RS SAN** ist ein spezieller Flüssigzusatz für eine erhöhte Haftzugfestigkeit an gesägten oder leicht aufgerauten Natursteinkanten. Kann bei Mauer- und Pflastersteinen, bei Plattenbelägen und Treppenverkleidungen aus Naturstein angewendet werden.

### VERARBEITUNG

**RS SAN** wird mit **ACOMUR** ohne Beigabe von Wasser oder anderen Zusätzen von Hand oder mit der Maschine angemischt. Die Zugabe von **RS SAN** wird auf die gewünschte Konsistenz zum Versetzen oder Mauern abgestimmt. Wird mit einem empfohlenen Flüssigzusatzmittel gemischt darf zusätzlich kein Wasser mehr hinzugegeben werden. Die Mörtelverarbeitung erfolgt gemäss aktuellem Stand der Technik und nach den geltenden Regeln der Baukunst.

### BESONDERE HINWEISE

Bei Frostgefahr müssen die Vergussarbeiten eingestellt werden. Frisch vergossene Flächen sind vor Frosteinwirkung zu schützen.

Die Gebinde dürfen nicht unter +5° gelagert und transportiert werden.

Beinhaltet der Trockenmörtel einen Farbzusatz, muss mit einem Mehrverbrauch bei den Flüssigzusätzen gerechnet werden.

### KENNDATEN

Gebinde	27 kg
Paletten (24 x 27 kg)	648 kg
Lagerdauer	12 Monate
Druckfestigkeiten (28 Tage)	25.9 N/mm <sup>2</sup>