

SCHACHTABDECKUNG MERKBLATT



ACOSIM® Schachtabdeckung aus Gusseisen

Schachtabdeckung zum auskleiden mit Natursteinbelägen

ANWENDUNGSBEREICHE

Für aussen
Für Vorplätze und Gärten
Für Betonstein- und Natursteinbeläge
Für befahrene Vorplätze

PRODUKT- EIGENSCHAFTEN

Gerade Kanten für optimalen Anschluss mit Beton- oder Natursteinen, innen wie auch aussen
Flacher Boden ermöglicht durchgehend gleichmässige Auskleidung
Mit Verstärkungen am Deckelboden
Mit schmalem Schachtrand für optimale optische Integration in die Fläche
Mit breitem Auflager für sicheres Versetzen

VERARBEITUNG

Versetzmörtel mit sauberem Wasser von Hand oder mit dem Mischgerät steifplastisch anmischen und als Patschen im Dreipunktverfahren vorlegen. Schachtring passend Einlegen und satt Untermörteln. **Schachtabdeckung** fettfrei reinigen.
Natursteine im Deckel hohlraumfrei verlegen und verfugen.
Nach Aushärtung des Versetzmörtels kann die **ACOSIM®-Schachtabdeckung** mit Hilfe des mitgelieferten Schlüsselsatzes eingesetzt werden.

TECHNISCHE DATEN SCHACHTABDECKUNG

Rohstoff	Gusseisen, schwarz
Durchmesser innen	61 cm
Durchmesser aussen	64 cm
Aufbauhöhe	9,5 cm
Innenhöhe	6 cm
Lieferform	Ring, Deckel, 2 Schachtschlüssel (separat)
Gewicht (Ring und Deckel)	50,3 kg
Druckfestigkeit/Befahrbarkeit	max. 5 to Raddruck

WICHTIGE HINWEISE

Um Ausblühungen und Frostschäden zu vermeiden, ist eine hohlraumfreie Verlegung in der **ACOSIM®** Schachtabdeckung zwingend notwendig. Zudem ist bei der Auskleidung der Schachtabdeckung das Fugenbild der umliegenden Fläche anzupassen.

Eignung und Verarbeitung der eingesetzten **ACOSIM®** Versetz- und Verlegemörtel entnehmen Sie den technischen Merkblättern.

Beachten Sie auch die Verarbeitungshinweise auf der Rückseite der Säcke und Bidons.



1. Schachtabdeckung vorbereiten
2. Wenn nötig Schachtschalung einspannen

3. Hohlraumfrei versetzen und unterfüllen
4. Versetzte Schachtabdeckung fertig

ZUSATZPRODUKTE

Versetz- und Fugenmörtel zur **ACOSIM® Schachtabdeckung**

– **CONTOUR**: Mörtel zum Versetzen der **ACOSIM® Schachtabdeckung** und zum Verlegen und Verfugen der Natursteinauskleidung

– **RS FLÜSSIG**: **CONTOUR** kann mit **RS Flüssig** vergütet werden.

Die Absperrzeiten verkürzen sich auf 48 Stunden beim **CONTOUR**.



Haben Sie Fragen bei der Umsetzung Ihres Projektes? Wir beraten Sie gerne.